

Insulit 7+

Insulit 7+ geeft de beste behaalbare contactgeluid isolatie. De behaalde resultaten zijn hoger dan de strengste akoestische categorieën volgens de Belgische norm NBN S01-400. Om dit te bereiken wordt de piramiden technologie hier in dubbel laag gebruikt wat een dubbele veer, en dubbele luchtlaag en een dubbele veiligheid betekend.

Voordelen:

- Dubbele veiligheid = vermijdt akoestische bruggen bij beschadiging van een van de vellen
- Dubbele veer = 7 mm vergelijkbaar met dezelfde prestatie als nog dikkere producten
- Dubbele luchtlaag = zwakke dynamische stijfheid en beter thermisch comfort
- Dubbele laag = slechts een snelle plaatsing
- Verminderde dikte van de afwerkvloer
- Licht gewicht en op rol = korte montagetijd
- WTCB verslag = waarborg voor de resultaten
- Snel en gemakkelijk snijdbaar met een Stanley
- Gesloten cellen = rotvrij en bestand tegen vocht
- Beantwoordt aan de NBN S01 400 = categorie 1a
- Piramidale structuur = hoge akoestische technologie
- Speciale tape voor overlappingsen bij iedere rol = vaste overlapping
- Fysisch vertakt polyethyleen = waarborg voor een blijvende doeltreffendheid
- Soepel en stevig = mof, omtrek en opzetten bij de plint met hetzelfde product

Specificaties :

- Dikte* \approx 7 mm (2 x 3,5 mm)
- Structuur piramidaal
- Dichtheid* \approx 33 kg/m³
- Kleur oranje en antraciet
- Materiaal polyolefine
- Kwaliteit fysisch vertakt
- λ waarde 0,035 W/mk
- Waterabsorptie* 1,1 %
- Samendrukking* 10% bij 2KPa
- Verlenging* 80 %
- Weerstand* 11500 N/m
- Categorie 1a
- ΔL_w 24 dB
- WTCB - verslag DE631X817
- Rol 35 x 1,05 m