

# Lantor - isol

---

Lantor Isolatievilt is een nonwoven opgebouwd uit horizontaal gelaagde wolvezels voorzien van een sterk waterkerende polythyleenfolie van 0,1mm.

Door toepassing van Lantor Isol kunnen geluidsbruggen volledig vermeden worden, omdat :

- Het materiaal niet beschadigd wordt door belopen, het gebruik van kruiwagens, het plaatsen van stelpoten van de spuitmachine enz.
- Slechts een gering aantal naden ontstaat (200 cm, overlap 15cm)
- De slappe en vochtige specie niet door de watervaste laag dringt.

## Voordelen:

- lantor Isol behoort tot de klasse Ia volgens de Belgische norm NBN S01-400.
- lantor Isol werkt niet na, het hoeft zich niet te zetten
- eenmaal afreien van de dekvloer is voldoende
- de legtijd wordt verkort door de grote breedte van het vilt (200cm)
- lantor Isol is mot-, kever-, en schimmelecht.
- lantor Isol veroorzaakt geen huidirritatie.

## Specificaties :

- lengte (rollen) : 25 m
- breedte : 2 m
- dikte : 6 mm - 9 mm
- aantal m<sup>2</sup> per rol : 50 m<sup>2</sup>
- gewicht per m<sup>2</sup> : 720 gr
- structuur : Geen gesloten celstructuur, polythyleenfolie van 0,1 mm is waterkerend (overlap van 15cm)