

Betopor pro

Thermisch-akoestisch isolerende uitvullaag op basis van gerecycleerde EPS-korrels.

De thermisch sterk isolerende uitvullaag bestaat uit een mengsel van fijne, gerecycleerde EPS-korrels omhuld met de juiste toeslagstoffen die verbeterde eigenschappen geven aan de cementgebonden mortel. Er mag **NOOIT ZAND** gebruikt worden. De mortel is ontwikkeld om met een luchttransport-chapepomp of met een wormpomp aangemaakt en verpompt te worden.

Toepassingen kunnen zijn:

- uitvullen van leidingen op vloeren
- egaliseren van niveauverschillen
- creëren van een helling op platte daken
- alle toepassingen zowel bij nieuwbouw als renovatie

Voordelen :

- heel licht: minimale belasting van de constructie
- thermisch heel goed isolerend
- nat gepompt: koude bruggen uitgesloten
- onbrandbaar: belangrijk bij renovatie op plankenvloeren
- drukvastheid: 10x hoger dan bij een gewone isolatie
- akoestisch isolerend in combinatie met Acoustic Reflex
- de EPS-korrels zijn voorzien van een OVAM-gebruikstoelating

Specificaties :

- Betopor Pro is een zak met 110 liter EPS-korrels van 2 tot 4 mm, verrijkt met toeslagstoffen
- de volledige inhoud van de zak mengen met 25 kg cement en 18 liter water, gedurende 2 a 3 minuten, **ZONDER ZAND**
- de vloeibare mortel pompen met chape- of wormpomp op minimum 3 cm dikte

www.chapewerkenvanlooveren.be

- afwerken met minimum 5 cm chape
 - in de juiste verhouding gemengd: .
- 10 zakken Betopor Pro = 1 m³ mortel