

RECTICEL EUROWALL

EPS plaat met rasterfolie voor vloerverwarmingssystemen

Recticel Eurowall is een isolatieplaat met een kern uit hard polyurethaanschuim, bekleed met een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies waarvan één zijde matgrijs is. De PUR platen worden gebruikt voor het thermisch isoleren van vloeren en spouwmuren. De reflecterende zijde moet naar de spouw gericht worden.

Specificaties

Bekleding	Kraftpapier en metaalfolies
Volumegewicht	±32 kg / m ³
Druksterkte	120 kPa (bij 10% vervorming)
Afmetingen	1200 x 600 mm
Brandklasse	EN 13501-1 : Klasse F
Lambda-waarde	0,022 W/mK
Randafwerking	Tand en Groef
Weerstand	Waterdampdiffusie

Toepassing

- Blijvend hoogwaardig thermisch rendement.
- Licht van gewicht - gemakkelijk te verwerken.
- Waterdampdiffusieweerstand.
- ATG attest.

Recticel Eurowall

dikte (mm)	aantal m ² /pak	R-waarde
30 mm	11,52 m ²	1,36
40 mm	8,64 m ²	1,82
50 mm	7,20 m ²	2,27
60 mm	5,76 m ²	2,73
82 mm	4,32 m ²	3,73
100 mm	4,32 m ²	4,55

